



Máy khoan búa, vặn vít dùng pin
Máy khoan, vặn vít dùng pin
Máy vặn vít dùng pin

Satisfy Professional's Needs

LXT
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Máy khoan búa, vặn vít dùng pin
DHP482

Máy khoan, vặn vít dùng pin
DDF482

Máy vặn vít dùng pin
DTD152

Mũi khoan tùy chọn

Tốc độ cao



DHP482

1,900 Tốc độ cao

Sản phẩm trước đó: 1,500



DDF482

1,900 Tốc độ cao

Sản phẩm trước đó: 1,500



DTD152

2,900 Tốc độ cao

Sản phẩm trước đó: 2,300

Tổng chiều dài gọn giúp tăng sự tiện dụng

← 198mm (7-3/4") DHP482 →



Đèn công trường với chức năng sáng trước và tắt sau



Kẹp thắt lưng gọn

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP482

Cho ứng dụng ngoài trời hoặc những môi trường thô nhám, tránh bụi bẩn và tình trạng nước nhỏ giọt.



Pin

Hiển thị mức pin
BL1850B : 5.0Ah
BL1840B : 4.0Ah
BL1820B : 2.0Ah



BL1850B

BL1850 : 5.0Ah
BL1840 : 4.0Ah
BL1830 : 3.0Ah
BL1820 : 2.0Ah
BL1815N : 1.5Ah



BL1820B

Sạc nhanh
DC18RC

Thời gian sạc : 22 phút



Sạc
DC18SD

Thời gian sạc : 60 phút



Tăng lực xoắn

DTD152: 165N•m

Sản phẩm trước đó: 160N•m

DHP482/DDF482: 62N•m

Sản phẩm trước đó: 50N•m (vật liệu cứng)

Thiết kế công thái học



A Cung cấp lực đẩy lớn nhất lên mũi khoan. Mặt lưng trên của tay cầm được thiết kế dạng công thái học, phù hợp với dạng hình chữ U giữa ngón trỏ và ngón cái của người sử dụng.

B Gò và rãnh cao su giúp các đầu ngón tay giữ tay nắm chắc chắn và chống lại lực xoay mạnh của mô-men xoắn, ngay cả khi sử dụng máy một tay

Cấu trúc nhôm kim loại

Tất cả các cấu trúc nhôm bằng kim loại cho độ bền cao

(DHP482, DDF482)



21 cấp độ trượt

(DHP482, DDF482)

Sản phẩm trước đó: 16 cấp độ



Máy khoan búa, vận vít dùng pin

DHP482 13mm (1/2")

440

Máy khoan, vận vít dùng pin

DDF482 13mm (1/2")

440

- Nhiều tốc độ
- Hãm bằng điện
- Kiểu đảo chiều quay
- 2 tốc độ cơ
- Đầu cấp không khóa
- Tự động trượt 21 cấp độ
- Có đèn
- Hộp đựng đồ



DDF482

Phụ kiện đi kèm : vít (+) M4X12 (251314-2), móc treo (346317-0), mũi vít 2-45 (+)(-)(784637-8).

	DHP482	DDF482
Khả năng	Thép: 13mm (1/2") Gỗ: 38mm (1-1/2") Gạch: 13mm (1/2")	Thép: 13mm (1/2") Gỗ: 38mm (1-1/2")
Lực đập/phút (ipm)	Cao: 0-28,500 Thấp: 0-9,000	-
Tốc độ không tải (rpm)	Cao: 0-1,900 Thấp: 0-600	Cao: 0-1,900 Thấp: 0-600
Lực vận tải đa	Cứng/mềm: 62 / 36N.m	Cứng/mềm: 62 / 36N.m
Kích thước (L x W x H)	198x79x249mm	185x79x249mm
Trọng lượng*	1.5kg với BL1815N 1.8kg với BL1850	1.5kg với BL1815N 1.7kg với BL1850

Máy vận vít dùng pin

DTD152

448

- Nhiều tốc độ
- Hãm điện bằng tay
- Kiểu đảo chiều quay
- Có đèn
- Hộp đựng đồ



Khả năng	Ốc máy: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Ốc tiêu chuẩn: M5 - M16 (3/16 - 5/8") Ốc đàn hồi cao: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Ren thô (ren dài): 22 - 125mm (7/8 - 4-7/8")
Lực đập/phút (ipm)	0 - 3,500
Tốc độ không tải (rpm)	0 - 2,900
Lực vận tải đa	165N.m
Kích thước (L x W x H)	137x79x238mm
Trọng lượng*	1.3kg (2.8lbs) với BL1815N 1.5kg (3.3lbs) với BL1850

DTD152RME: 2 pin 4.0Ah (BL1840B), sạc nhanh (DC18RC)

Phụ kiện đi kèm: Vít (+) M4X12 (266622-8), móc treo (346317-0), mũi vít xoắn Torsion PH2-120 (B-66743)