

(* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN PHA LED - JANUS SERIES

Tuổi thọ **25.000 giờ** | Độ hoàn màu **CRI Ra80** | Góc chiếu **110°** | Độ bảo vệ **IP IK 66 06**

* Chất liệu thân đèn nhôm đúc nguyên khối, mặt kính cường lực IK06
 * Đèn có kích thước gọn nhẹ, độ sáng cao, phù hợp chiếu sáng bằng hiệu, các khu vực ngoài trời cho các tòa nhà, đường hầm, sân vận động, sân vườn.
 * PF>0.9 đối với đèn pha từ 50W trở lên



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Cao x Rộng (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLFM0106	10W/220V	700	Trắng 6500K	101 x 81 x 22	0.135	20	180.000
NLFM0103		700	Vàng 3000K				
NLFM0206	20W/220V	1,400	Trắng 6500K	125 x 101 x 24	0.2	20	265.000
NLFM0203		1,400	Vàng 3000K				
NLFM0306	30W/220V	2,100	Trắng 6500K	143 x 115 x 28	0.29	20	365.000
NLFM0303		2,100	Vàng 3000K				
NLFM0506	50W/220V	4,500	Trắng 6500K	163 x 133 x 29	0.43	20	585.000
NLFM0503		4,250	Vàng 3000K				
NLFM1006	100W/220V	9,000	Trắng 6500K	231 x 182 x 33	0.84	10	1.150.000
NLFM1003		8,500	Vàng 3000K				
NLFM1506	150W/220V	13,500	Trắng 6500K	270 x 221 x 36	1.26	10	1.490.000
NLFM1503		12,750	Vàng 3000K				
NLFM2006	200W/220V	18,000	Trắng 6500K	320 x 260 x 36	1.72	10	2.330.000
NLFM2003		17,000	Vàng 3000K				

ĐÈN PHA LED - VENUS SERIES

Tuổi thọ **25.000 giờ** | Độ hoàn màu **CRI Ra80** | Góc chiếu **110°** | Độ bảo vệ **IP IK 65 06**



* Chất liệu thân đèn nhôm đúc nguyên khối, mặt kính cường lực IK06
 * Đèn có kích thước gọn nhẹ, độ sáng cao phù hợp chiếu sáng bằng hiệu, các khu vực ngoài trời cho các tòa nhà, đường hầm, sân vận động, sân vườn
 * PF>0.9 đối với đèn pha từ 50W trở lên



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Cao x Rộng (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLFV0106		1,000	Trắng 6500K				
NLFV0104	10W/220V	1,000	Trung tính 4000K	94 x 117 x 35	0.304	30	250.000
NLFV0103		950	Vàng 3000K				
NLFV0206	20W/220V	2,000	Trắng 6500K	94 x 117 x 35	0.304	30	340.000
NLFV0204		2,000	Trung tính 4000K				
NLFV0203		1,900	Vàng 3000K				
NLFV0306	30W/220V	3,000	Trắng 6500K	107 x 141 x 38	0.423	30	425.000
NLFV0304		3,000	Trung tính 4000K				
NLFV0303		2,850	Vàng 3000K				
NLFV0506	50W/220V	5,000	Trắng 6500K	135 x 175 x 42	0.664	20	655.000
NLFV0504		5,000	Trung tính 4000K				
NLFV0503		4,750	Vàng 3000K				
NLFV1006	100W/220V	12,000	Trắng 6500K	195 x 255 x 40	1.467	8	1.600.000
NLFV1003		11,400	Vàng 3000K				
NLFV1506	150W/220V	18,000	Trắng 6500K	240 x 300 x 42	2.259	6	2.050.000
NLFV1503		17,100	Vàng 3000K				
NLFV2006	200W/220V	24,000	Trắng 6500K	285 x 345 x 46	3.241	4	3.250.000
NLFV2003		22,800	Vàng 3000K				

ĐÈN PHA LED - HIGH SERIES

Tuổi thọ **30.000 giờ** | Độ hoàn màu **CRI Ra80** | Góc chiếu **110°** | Độ bảo vệ **IP IK 66 08**

* Chất liệu thân đèn nhôm đúc nguyên khối, mặt kính cường lực IK08
 * Thiết kế mặt kính thủy tinh truyền thống, kích thước lớn tản nhiệt tốt, tuổi thọ cao, phù hợp chiếu sáng bằng hiệu, các khu vực ngoài trời không gian rộng cho các tòa nhà, đường hầm, sân vận động, sân vườn..
 * PF>0.9 đối với đèn pha từ 50W trở lên



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Cao x Rộng (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLFH0106	10W/220V	1,000	Trắng 6500K	130 x 110 x 41	0.38	20	300.000
NLFH0103		950	Vàng 3000K				
NLFH0206	20W/220V	2,000	Trắng 6500K	181 x 158 x 50	0.67	20	415.000
NLFH0203		1,900	Vàng 3000K				
NLFH0306	30W/220V	3,000	Trắng 6500K	196 x 172 x 52	0.79	20	495.000
NLFH0303		2,850	Vàng 3000K				
NLFH0506	50W/220V	5,000	Trắng 6500K	240 x 210 x 60	1.13	10	720.000
NLFH0503		4,750	Vàng 3000K				
NLFH0706	70W/220V	7,000	Trắng 6500K	255 x 285 x 60	1.74	5	1.245.000
NLFH1006	100W/220V	11,000	Trắng 6500K	310 x 345 x 80	3.5	1	2.100.000
NLFH1506	150W/220V	16,500	Trắng 6500K	350 x 380 x 97	5	1	2.730.000
NLFH2006	200W/220V	22,000	Trắng 6500K	430 x 480 x 105	9.8	1	4.350.000

(* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN PHA LED

Độ hoàn màu **CRI Ra80** Góc chiếu **110°** Độ bảo vệ **IP 65** Tuổi thọ **25.000 Giờ**

* Chất liệu: thân đèn kim loại, chóa đèn nhựa PC chịu lực cao
 * Được lựa chọn là thiết bị chiếu sáng hắt tường ngoài trời cho các tòa nhà, biệt thự, đường hầm, sân vận động, chiếu sáng sân vườn, đèn pha biển quảng cáo... tạo màu ánh sáng tốt và tạo điểm nhấn cho các công trình công cộng.
 * PF>0.9 đối với đèn pha từ 50W trở lên



Đèn pha 10W - 50W



Đèn pha 100W

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Cao x Rộng (mm)	Trọng lượng	Tuổi thọ (giờ)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NLF1106	10W/220V	800	Trắng 6000K	117 x 27 x 138	0.29 kg	25.000	12	209.000
NLF1104		800	Trung tính 4000K					
NLF1103		760	Vàng 3000K					
NLF1206	20W/220V	1600	Trắng 6000K	134 x 27 x 159	0.37kg	25.000	12	285.000
NLF1204		1600	Trung tính 4000K					
NLF1203		1520	Vàng 3000K					
NLF1306	30W/220V	2400	Trắng 6000K	167 x 36 x 220	0.65 kg	25.000	12	418.000
NLF1304		2400	Trung tính 4000K					
NLF1303		2280	Vàng 3000K					
NLF1506	50W/220V	4000	Trắng 6000K	222 x 38 x 301	1.1 kg	25.000	6	637.000
NLF1504		4000	Trung tính 4000K					
NLF1503		3800	Vàng 3000K					
NLF1006	100W/220V	8500	Trắng 6000K	220 x 68 x 282	1.65 kg	30.000	6	1.416.000
NLF1004		8500	Trung tính 4000K					
NLF1003		8057	Vàng 3000K					

ĐÈN LED PHA SOLAR SUNNY SERIES - ĐÈN CHIẾU PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



NEW

Tự động bật/tắt khi trời tối/sáng
 3 giờ tắt sau
 5 giờ tắt sau
 8 giờ tắt sau
 Tăng độ sáng
 Giảm độ sáng

Tự động bật/tắt khi trời tối/sáng
 Bật
 Tắt

Năng lượng mặt trời **Remote điều khiển** Độ bảo vệ đèn **IP IK 66 06** Tuổi thọ **30.000 Giờ** Độ hoàn màu **CRI >Ra80**

Thời gian chiếu sáng: 12 giờ (*)
 Thời gian sạc đầy pin: 6-8 giờ

Chất liệu đèn LED: thân nhôm đúc, mặt kính cường lực

Nguyên lý hoạt động cơ bản:

- Năng lượng ánh sáng mặt trời được chuyển thành điện năng thông qua tấm solar để sạc cho bộ pin LiFePO4 tích hợp bên trong bộ đèn vào ban ngày.
- Khi đèn hoạt động bộ pin LiFePO4 cung cấp điện năng cho bộ đèn sáng duy trì tới 12H (AUTO MODE) trước khi cạn hết điện.
- Quá trình 1 và 2 được lặp lại.

THÔNG SỐ ĐÈN LED PHA					THÔNG SỐ TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (PV)			THÔNG SỐ PIN LƯU ĐIỆN		ĐÓNG GÓI	Giá bán/ bộ	
Mã sản phẩm	Công suất LED	Tính năng điều khiển bằng Remote	Màu ánh sáng	Quang thông (lumen)	Kích thước đèn Dài x Cao x Rộng (mm)	Công nghệ	Công suất (W)	Kích thước sản phẩm (mm)	Công nghệ	Dung lượng (Ah)	(bộ/thùng)	(đèn pha + tấm solar)
NLFSS1006	100W	1.ON/OFF 2.DIMMING 3.TIMER 4.AUTO	Trắng 5700K	1000	220 x 232 x 60.4	Poly Crystalline	7	190 x 240 x 17	LiFePO4	6	1	1.700.000
NLFSS2006	200W			2000	220 x 232 x 60.4		13	240 x 350 x 17		12	1	2.450.000
NLFSS3006	300W			3000	320 x 340 x 63.5		20	350 x 350 x 17		18	1	3.600.000
NLFSS4006	400W			4800	320 x 340 x 63.5		32	350 x 500 x 17		36	1	4.350.000

Thời gian dự kiến có hàng: 12/2023

ĐÈN PHA LED SOLAR - NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Năng lượng mặt trời **Remote điều khiển** Độ bảo vệ đèn **IP IK 67 08** Tuổi thọ **30.000 Giờ** Độ hoàn màu **CRI >Ra80**



* Nguyên lý hoạt động:

- Sử dụng tấm năng lượng mặt trời solar để tạo ra điện năng
- Điện năng tạo ra từ tấm solar được sạc cho pin gắn tích hợp bên trong đèn pha LED
- Điện năng tích trữ bên trong pin cung cấp cho đèn nên hoạt động của đèn ổn định trong thời gian pin dự trữ còn đủ dù thời tiết không đủ nắng.

- Chất liệu đèn: thân kim loại đúc, mặt kính cường lực
- Chất liệu solar: Polycrystal
- Thời gian chiếu sáng khi đầy pin: 12 giờ
- Thời gian sạc: 8-10 tiếng

Các chức năng điều khiển bằng remote

Tự động tắt sau 3 giờ
 Tự động tắt sau 5 giờ
 Tự động tắt sau 8 giờ
 Tăng độ sáng
 Giảm độ sáng

Tự động bật/tắt khi trời tối/sáng
 Bật
 Tắt

Thông số đèn pha LED							Thông số tấm Solar				Giá bán/ bộ	
Mã sản phẩm	Công suất LED	Loại chip LED	Màu ánh sáng	Quang thông (lumen)	Kích thước đèn Dài x Cao x Rộng (mm)	Công suất pin dự trữ	Đóng gói (cái/thùng)	Mã tấm solar	Công suất tấm solar	Kích thước solar Dài x Cao x Rộng (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	(đèn pha + tấm solar)
NLFS040610L	40W	Epistar	Trắng 6500K	600	213 x 70 x 190	3.2V 10Ah	10	NLFS040610S	6V10WP	230 x 350 x 17	10	1.200.000
NLFS060615L	60W			960	237 x 77 x 211	3.2V 15Ah	10	NLFS060615S	6V15WP	350 x 350 x 17	10	1.500.000
NLFS100625L	100W			1100	285 x 91 x 249	3.2V 20Ah	5	NLFS100625S	6V25WP	530 x 350 x 17	5	1.990.000
NLFS200635L	200W			1700	351 x 91 x 285	3.2V 30Ah	5	NLFS200635S	6V35WP	680 x 350 x 17	5	2.400.000
NLFS300650L	300W			3000	435 x 95 x 370	3.2V 40Ah	4	NLFS300650S	6V50WP	670 x 535 x 30	4	4.250.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

(* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LED NGOÀI TRỜI - Stella Series - Tuổi thọ 30,000 giờ

IP 65 **NEW** **NBLS015** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 4W/AC85-265V
- Kích thước: 120x80x35mm
- Quang thông: 260lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **190.000**

IP 65 **NEW** **NBLS04** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 3W/AC85-265V
- Kích thước: 80x75x63mm
- Quang thông: 225lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **180.000**

IP 65 **NEW** **NBLS016** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 6W/AC85-265V
- Kích thước: 175x80x40mm
- Quang thông: 420lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **200.000**

IP 65 **NEW** **NBLS05** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 6W/AC85-265V
- Kích thước: 140x76x63mm
- Quang thông: 510lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **220.000**

IP 65 **NEW** **NBLS031** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 8W/AC85-265V
- Kích thước: 220x80x45mm
- Quang thông: 600lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **260.000**

IP 65 **NEW** **NBLS252** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 2W/AC85-265V
- Kích thước: 66x66x55mm
- Quang thông: 130lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **240.000**

IP 65 **NEW** **NBLS13SQ** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 6W/AC85-265V
- Kích thước: 100x100x100mm
- Quang thông: Tùy thuộc vào điều chỉnh hướng sáng
- CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **310.000**

IP 65 **NEW** **NBLS254** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 4W/AC85-265V
- Kích thước: 66x66x55mm
- Quang thông: 300lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **270.000**

ĐÈN TRẦN - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 54 **NCL1331/ NCL1333** - Ánh sáng vàng 3000K
NCL1331-6/ NCL1333-6 - Ánh sáng trắng 6000K

- Công suất: 15W/AC220-240V
- Kích thước: Ø280mm/H63mm
- Trọng lượng: 0.9kg
- Quang thông: 1057lm - CRI: Ra84 - PF: 0.93
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám, nắp chụp nhựa trắng sữa
- Góc chiếu: 116°

Ánh sáng trắng 6000K/Ánh sáng vàng 3000K **1.903.000**

IP 54 Đèn downlight trụ LED

NSDL7205W - Màu trắng
NSDL7205B - Màu xám đậm

- Sử dụng bóng E27 (H_{max} < 116mm)/AC110-240V
- Kích thước: Ø108mm/H155mm - Trọng lượng: 0.8kg
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong
- Không bao gồm bóng

793.000

IP 54 Đèn downlight trụ LED

NSDL2236-73 - Ánh sáng vàng 3000K
NSDL2236-76 - Ánh sáng vàng 6000K

- Công suất: 7W/AC220-240V
- Kích thước: Ø90mm/H95mm - Trọng lượng: 0.8kg
- Quang thông: 581lm - CRI: Ra82 - PF: 0.53
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 17°

Ánh sáng trắng 6000K/Ánh sáng vàng 3000K **1.371.000**

IP 54 Đèn downlight trụ LED

NSDL2236-203 - Ánh sáng vàng 3000K
NSDL2236-206 - Ánh sáng vàng 6000K

- Công suất: 20W/AC220-240V-50Hz
- Kích thước: Ø95mm/H105mm - Trọng lượng: 1.0kg
- Quang thông: 1616lm - CRI: Ra83 - PF: 0.53
- Chất liệu: Nhôm đúc, màu trắng chụp đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 34°

Ánh sáng trắng 6000K/Ánh sáng vàng 3000K **1.790.000**

Tuổi thọ **35.000** Giờ

Độ hoàn màu **CRI Ra90**

Góc chiếu **40°**

Độ bảo vệ **IP 54**

Hệ số công suất **PF 0.9**

* Chất liệu: Nhôm
* Sử dụng Triac Dimmer
* Thời gian đặt hàng dự kiến 2 tháng

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Màu ánh sáng	Màu thân đèn/ Chóa phản quang	Quang thông (lumen)	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/ cái
NSDL12W309040W54	12W/ 220V	Vàng 3000K	Trắng/ Trắng	960	Ø75*H100	50	1.009.000
NSDL12W409040W54		Trung tính 4000K	Trắng/ Trắng	960			1.009.000
NSDL12W309040B54		Vàng 3000K	Đen/ Đen	960			1.009.000
NSDL12W409040B54		Trung tính 4000K	Đen/ Đen	960			1.009.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

[*] Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN GẮN TƯỜNG - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 65



NBL1291A - Đèn gắn tường ngoài trời LED
 - Công suất: 20W/AC220-240V-50Hz
 - Kích thước: L500 x W60 x H60mm - Trọng lượng: 3.1kg
 - Quang thông: 1818lm - CRI: Ra84
 - PF: 0.92
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 107°

Ảnh sáng vàng 3000K **2.564.000**

IP 65



NEW **NBL1291AWD** - Đèn tường LED vàng màu gỗ
 - Công suất: 20W/ 220V - 240V, 50-60Hz
 - Kích thước: 500x65x60mm
 - Chip LED: Philips2835
 - Quang thông: 1742lm - CRI: 84
 - PF: 0.92
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen và màu gỗ, chóa đèn thủy tinh
 - Góc chiếu: 107°

Ảnh sáng vàng 3000K **3.320.000**



Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2891 - Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K
NBL2891-6 - Màu xám bạc, ánh sáng trắng 6500K
NBL2891B - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K

IP 54



- Công suất 7W/AC200-240V
 - Kích thước: L82xW58xH82mm - Trọng lượng: 0.4kg
 - Quang thông: 218lm - CRI: Ra85
 - PF: 0.9
 - Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong
 - Góc chiếu: 96°

Ảnh sáng trắng 6000K/Ảnh sáng vàng 3000K **930.000**



Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2541 - Màu xám nhạt, ánh sáng vàng 3000K
NBL2541-6 - Màu xám nhạt, ánh sáng trắng 6500K
NBL2541B - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K

IP 54



- Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L108xW111xH115mm - Trọng lượng: 1.7kg
 - Quang thông: 841lm - CRI: Ra83
 - PF: 0.90
 - Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 21°

Ảnh sáng trắng 6000K/Ảnh sáng vàng 3000K **1.860.000**

IP 54



Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2553 - Màu trắng, ánh sáng vàng 3000K
NBL2553-6 - Màu trắng, ánh sáng trắng 6500K
NBL2553S - Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K



- Công suất 9W/AC200-240V
 - Kích thước: L109xW63xH173mm - Trọng lượng: 0.6kg
 - Quang thông: 160lm - CRI: Ra80
 - PF: 0.93
 - Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 15°/75°

Ảnh sáng trắng 6000K/Ảnh sáng vàng 3000K **1.244.000**

IP 54



Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2621 - Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K
NBL2621-6 - Màu xám bạc, ánh sáng trắng 6500K
NBL2621B - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K



- Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L62xW82xH145mm - Trọng lượng: 0.84kg
 - Quang thông: 1116lm - CRI: Ra82
 - PF: 0.93
 - Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 73°

Ảnh sáng trắng 6000K/Ảnh sáng vàng 3000K **1.709.000**

IP 54



NEW Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2621WD



- Công suất: 2x7W/ 220V - 240V, 50-60Hz
 - Kích thước: 62x87x144mm
 - Chip LED: CREE1304
 - Quang thông: 1365lm - CRI: >80 - PF: 0.87
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen và màu gỗ, chóa đèn thủy tinh
 - Góc chiếu: 73°

Ảnh sáng vàng 3000K **1.900.000**

IP 54



NEW **NBL1141B** - Đèn gắn tường ngoài trời LED



- Công suất: 1x7W/ 220V - 240V, 50-60Hz
 - Kích thước: 120x120x58 mm
 - Chip LED: Cree
 - Quang thông: 355lm - CRI: Ra80 - PF: 0.9
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, chóa đèn thủy tinh mờ
 - Góc chiếu: 98°

Ảnh sáng vàng 3000K **1.580.000**

IP 54



Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2233 - Ánh sáng vàng 3000K
 - Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L135xW96xH135mm - Trọng lượng: 1.5kg
 - Quang thông: 1153lm - CRI: Ra81 - PF: 0.91
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong.
 - Góc chiếu: 18°



Ảnh sáng vàng 3000K **1.817.000**

IP 54



Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2851 - Ánh sáng vàng 3000K
NBL2851-6 - Ánh sáng trắng 6000K
 - Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L75xW100xH160mm - Trọng lượng: 0.9kg
 - Quang thông: 995lm - CRI: Ra82 - PF: 0.92
 - Chất liệu: Nhôm chống oxy hóa, chóa đèn thủy tinh trong.
 - Góc chiếu: 37°



Ảnh sáng trắng 6000K/Ảnh sáng vàng 3000K **1.936.000**